

# SILVA

## /// /// /// PRO

---

OŚWIETLENIE DLA PROFESJONALISTÓW



## Światło dla profesjonalistów

Kiedy jesteś prawdziwym profesjonalistą, potrzebujesz narzędzi, które spełnią Twoje oczekiwania. Trwałego, inteligentnego i godnego zaufania sprzętu, na którym możesz polegać w każdej sytuacji, w dowolnym miejscu.

///

Czerpiemy z 90-letniego doświadczenia naszej firmy w outdoorze i wyposażyliśmy nasze produkty w funkcje pomagające w wykonywaniu wszelkich zadań, jednocześnie wnosząc więcej światła do Twojego życia zawodowego.



**WPROWADŹ  
WIĘCEJ  
ŚWIATŁA.**

# FreeLight 3000

Art. No. 38450



Moc światła  
ANSI



Czas świecenia  
ANSI



Zasięg światła  
ANSI

	Moc światła ANSI	Czas świecenia ANSI	Zasięg światła ANSI
MAX MODE	3000 lm	2 - 4 h	215 m
MED MODE	1000 lm	6 h 30 min - 13 h	125 m
MIN MODE	80 lm	70 h	45 m

Lumeny, czas świecenia i odległość światła mierzone są zgodnie ze **STANDEM ANSI FL1**. Czas świecenia przedstawiony jest jako rozpiętość o najniższej i najwyższej wartości w różnych warunkach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ANSI i wpływu różnych czynników na czas świecenia i strumień świetlny, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po czołówkach na stronie:

[www.silvasweden.com](http://www.silvasweden.com)

Freelight 3000 to modułowa latarka czołowa o mocy 3000 lumenów dla profesjonalistów, którzy potrzebują reflektora o dużym zasięgu i wyjątkowo jasnego światła.

Freelight 3000 to najmocniejsza latarka czołowa z serii Freelight, połączona z akumulatorem 72 Wh, ładowanym przez port USB-C, który posiada również 5-cio poziomowy wskaźnik naładowania baterii. Jest wodoodporna zgodnie z IP65 i można ją zamocować na kasku.

Specyfikacja:

- Silva Intelligent Light - połączenie światła punktowego o dużym zasięgu i bliskiego światła rozproszonego
- Silva Flow Light - płynne dostosowanie wiązki światła
- Akumulator 72 Wh ze wskaźnikiem naładowania
- Mocowanie lampy na kasku
- 3 poziomy jasności - od 80 do 3000 lumenów
- Kabel USB-C do ładowania w zestawie
- Więcej światła w mniejszej głowicy lampy
- Technologia Free - brak kabli - przewód zasilający zintegrowany z opaską
- System przepływu powietrza dla optymalnego chłodzenia
- Modułowy system do łatwego łączenia i dopasowywania głowic lamp i baterii
- Pełna pyłoszczelność/wodoodporność i zgodność z normą IP65
- Czerwone światło bezpieczeństwa z tyłu głowy



Inteligentne  
światło



Wodoodporność



3 poziomy  
światła



Tyłne czerwone  
światło  
bezpieczeństwa



Dopasowanie  
światła



Waga latarki



Waga baterii



Wskaźnik  
naładowania  
baterii



Ładowanie  
USB-C



Czas  
ładowania

## /// W zestawie



Akumulator  
72Wh



Montaż  
na kask



Kabel przedłużający  
130cm



Kabel  
USB-C

## /// Opcje montażu





# FreeLight 2000

Art. No. 38449



	Moc światła ANSI	Czas świecenia ANSI	Zasięg światła ANSI
MAX. MODE	2000 lm	1 h 30 min - 3 h	180 m
MED. MODE	800 lm	3 h 45 min - 7 h 30 min	115 m
MIN. MODE	80 lm	35 h	45 m

Lumeny, czas świecenia i odległość światła mierzone są zgodnie ze **STANDARDEM ANSI FL1**. Czas świecenia przedstawiony jest jako rozpiętość o najniższej i najwyższej wartości w różnych warunkach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ANSI i wpływu różnych czynników na czas świecenia i strumień świetlny, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po czołówkach na stronie: [www.silvasweden.com](http://www.silvasweden.com)

Freelight 2000 to modułowa latarka czołowa o mocy 2000 lumenów dla profesjonalistów, którzy potrzebują reflektora o dużym zasięgu i wyjątkowo jasnego światła.

Freelight 2000 to mocna latarka czołowa połączona z akumulatorem 36 Wh, ładowanym przez port USB-C, który posiada również 5-cio poziomy wskaźnik naładowania baterii. Jest wodoodporna zgodnie z IP65 i można ją zamocować na kasku.

## Specyfikacja:

- Silva Intelligent Light - połączenie światła punktowego o dużym zasięgu i bliskiego światła rozproszonego
- Silva Flow Light - płynne dostosowanie wiązki światła
- Wydajny akumulator 36 Wh ze wskaźnikiem naładowania
- Mocowanie lampy i akumulatora na kasku
- 3 poziomy jasności - od 80 do 2000 lumenów
- Kabel USB-C do ładowania w zestawie
- Więcej światła w mniejszej głowicy lampy
- Technologia Free - bez kabli - przewód zasilający zintegrowany z opaską
- System przepływu powietrza dla optymalnego chłodzenia
- Modułowy system do łatwego łączenia i dopasowywania głowic lamp i baterii
- Pełna pyłoszczelność/wodoodporność i zgodność z normą IP65
- Czerwone światło bezpieczeństwa z tyłu głowy

Inteligentne światło	Wodoodporność IP65	3 poziomy światła	Tyłne czerwone światło bezpieczeństwa	Dopasowanie światła
Waga latarki 124g	Waga baterii 202g	Wskaźnik naładowania baterii	Ładowanie USB-C	Czas ładowania 6h

## /// W zestawie

Akumulator 36Wh	Montaż na kask x2	Kabel przedłużający 130cm	Kabel przedłużający 40cm

		<b>/// Opcje montażu</b>	
Kabel USB-C	Górny pasek		



# FreeLight 1200

Art. No. 38448



Moc światła  
ANSI



Czas świecenia  
ANSI



Zasięg światła  
ANSI

	Moc światła ANSI	Czas świecenia ANSI	Zasięg światła ANSI
MAX MODE	1200 lm	1 h 30 min - 3 h	150 m
MED MODE	500 lm	4 h - 8 h	100 m
MIN MODE	80 lm	25 h	45 m

Lumeny, czas świecenia i odległość światła mierzone są zgodnie ze **STANDEM ANSI FL1**. Czas świecenia przedstawiony jest jako rozpiętość o najniższej i najwyższej wartości w różnych warunkach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ANSI i wpływu różnych czynników na czas świecenia i strumień świetlny, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po czołówkach na stronie: [www.silvasweden.com](http://www.silvasweden.com)

Freelight 1200 to modułowa latarka czołowa o mocy 1200 lumenów dla profesjonalistów, którzy potrzebują reflektora o dużym zasięgu i wyjątkowo jasnego światła.

Freelight 1200 to latarka czołowa z serii Freelight, połączona z akumulatorem 24.1 Wh, ładowanym przez port USB-C, który posiada również 5-cio poziomowy wskaźnik naładowania baterii.

Jest wodoodporna zgodnie z IP65 i można ją zamocować na kasku.

Specyfikacja:

- Silva Intelligent Light - połączenie światła punktowego o dużym zasięgu i bliskiego światła rozproszonego
- Akumulator 24.1 Wh ze wskaźnikiem naładowania
- Mocowanie lampy i akumulatora na kasku
- 3 poziomy jasności - od 80 do 1200 lumenów
- Kabel USB-C do ładowania w zestawie
- Więcej światła w mniejszej głowicy lampy
- Technologia Free - bez kabli - przewód zasilający zintegrowany z opaską
- System przepływu powietrza dla optymalnego chłodzenia
- Modułowy system do łatwego łączenia i dopasowywania głowic lamp i baterii
- Pełna pyłoszczelność/wodoodporność i zgodność z normą IP65
- Czerwone światło bezpieczeństwa z tyłu głowy



Inteligentne  
światło



Wodoodporność



3 poziomy  
światła



Waga latarki  
114g



Waga baterii  
149g



Tyłne czerwone  
światło  
bezpieczeństwa



Wskaźnik  
naładowania  
baterii



Ładowanie  
USB-C



Czas  
ładowania  
4.5h

## /// W zestawie



Akumulator  
24.1Wh



Montaż  
na kask  
2x



Kabel przedłużający  
40cm



Kabel  
USB-C

## /// Opcje montażu



# RoughLight 700

Art. No. 38446



RoughLight 700 to wytrzymała latarka czołowa o mocy 700 lumenów z mocowaniem magnetycznym dla profesjonalistów, którzy potrzebują trwałego reflektora do pracy w każdych warunkach. Latarka posiada również diody w kolorze czerwonym i pomarańczowym. Dzięki systemowi Mag-Snap latarkę można szybko odłączyć od opaski i przymocować do metalowej powierzchni jako światła stacjonarne lub na kask. Latarka posiada wbudowany akumulator, ładowana jest poprzez kabel USB-C i posiada wodoodporność zgodną ze standardem IP68.

## Specyfikacja:

- Silva Intelligent Light - połączenie światła punktowego o dużym zasięgu i bliskiego światła rozproszonego
- Zintegrowany akumulator ładowany poprzez USB-C
- Dodatkowo czerwone i pomarańczowe światło
- Mag-Snap - mocowanie magnetyczne do szybkiego przełączenia na opaskę, kask lub powierzchnie metalowe
- Kabel USB-C do ładowania w zestawie
- Dobre dopasowanie dzięki szerokiej opasce
- Tryb bardzo niskiego poziomu (15lm) - oszczędza baterię i jest idealny do pracy z bliska
- 4 poziomy światła
- Gładkie kłamry umożliwiające płynną regulację opaski
- Błokada przycisków zapobiegająca przypadkowemu uruchomieniu
- Gumowe wzmocnienia zwiększające odporność na uszkodzenia

	Moc światła ANSI	Czas świecenia ANSI	Zasięg światła ANSI
LEVEL 1	700 lm	2 - 3 h	105 m
LEVEL 2	300 lm	4,5 - 5 h	70 m
LEVEL 3	100 lm	10 h	20 m
LEVEL 4	15 lm	50 h	8 m

Lumeny, czas świecenia i odległość światła mierzone są zgodnie ze **STANDEM ANSI FL1**. Czas świecenia przedstawiony jest jako rozpiętość o najniższej i najwyższej wartości w różnych warunkach. Aby uzyskać więcej informacji na temat ANSI i wpływu różnych czynników na czas świecenia i strumień świetlny, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po czółówkach na stronie: [www.silvasweden.com](http://www.silvasweden.com)



## /// W zestawie



## /// Opcjonalnie



## /// Opcje montażu



# SmartLight 500

Art. No. 38445









SmartLight 500 to mała, wszechstronna i trwała latarka czołowa o mocy 500 lumenów z mocowaniem magnetycznym dla profesjonalistów. Dzięki technologii Inteligentnego światła z jedną diodą COB i dwoma diodami LED średniej mocy, pozwala na pracę w każdych warunkach. Latarka posiada również diody czerwone i pomarańczowe do pracy w bliskim dystansie w pełnej ciemności. System Mag-Snap pozwala szybko odłączyć lampę od opaski i przymocować ją do innej metalowej powierzchni lub kasku z adapterem. SmartLight 500 jest pyłoszczelna i wodoodporna zgodnie z normą IP65.

## Specyfikacja:

- Silva Intelligent Light - połączenie światła punktowego o dużym zasięgu i bliskiego światła rozproszonego
- Technologia hybrydowa - kompatybilna zarówno z akumulatorem (brak w zestawie), jak i standardowymi bateriami AAA
- Dodatkowo czerwone i pomarańczowe światło
- Mag-Snap - mocowanie magnetyczne do szybkiego przełączenia na opaskę, kask lub powierzchnie metalowe
- COB-LED dla mniejszej ilości cieni i szerokiego światła roboczego
- Dobre dopasowanie dzięki szerokiej opasce
- Tryb bardzo niskiego poziomu (15lm) - oszczędza baterię i jest idealny do pracy z bliska
- 4-poziomowy wskaźnik baterii
- Gładkie klamry umożliwiające płynną regulację opaski
- Blokada przycisków zapobiegająca przypadkowemu uruchomieniu
- Gumowe wzmocnienia zwiększające odporność na uszkodzenia



	 Moc światła ANSI	 Czas świecenia ANSI	 Zasięg światła ANSI
	500 lm	2 h	80 m
	100 lm	5 h	20 m
	15 lm	40 h	7 m

Lumeny, czas świecenia i odległość światła mierzone są zgodnie ze **STANDARDEM ANSI FL1**. Czas świecenia przedstawiony jest jako rozpiętość o najniższej i najwyższej wartości w różnych warunkach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ANSI i wpływu różnych czynników na czas świecenia i strumień świetlny, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po czołówkach na stronie: [www.silvasweden.com](http://www.silvasweden.com)



## /// W zestawie



Mocowanie  
Mag-Snap  
na kask



Dwustronna  
taśma  
montażowa



Montaż „Z”  
Mag-Snap

## /// Opcjonalnie

## /// Opcje montażu





# SmartLight 500 Hybrid

Art. No. 38446



SmartLight 500 to mała, wszechstronna i trwała latarka czołowa o mocy 500 lumenów z mocowaniem magnetycznym dla profesjonalistów. Dzięki technologii Inteligentnego światła z jedną diodą COB i dwoma diodami LED średniej mocy, pozwala na pracę w każdych warunkach. Latarka posiada również diody czerwoną i pomarańczową do pracy w bliskim dystansie w pełnej ciemności. System Mag-Snap pozwala szybko odłączyć lampę od opaski i przymocować ją do innej metalowej powierzchni lub kasku z adapterem. SmartLight 500 jest pyłoszczelna i wodoodporna zgodnie z normą IP65.

## Specyfikacja:

- Silva Intelligent Light - połączenie światła punktowego o dużym zasięgu i bliskiego światła rozproszonego
- Technologia hybrydowa - kompatybilna zarówno z akumulatorem, jak i standardowymi bateriami AAA
- Dodatkowo czerwone i pomarańczowe światło
- Mag-Snap - mocowanie magnetyczne do szybkiego przełączenia na opaskę, kask lub powierzchnie metalowe
- COB-LED dla mniejszej ilości cieni i szerokiego światła roboczego
- Dobre dopasowanie dzięki szerokiej opasce
- Tryb bardzo niskiego poziomu (15lm) - oszczędza baterię i jest idealny do pracy z bliska
- 4-poziomowy wskaźnik baterii
- Gładkie kłamry umożliwiające płynną regulację opaski
- Blokada przycisków zapobiegająca przypadkowemu uruchomieniu
- Gumowe wzmocnienia zwiększające odporność na uszkodzenia

## /// W zestawie



Akumulator hybrydowy 1.25Ah



Montaż Mag-Snap do kasku



Dwustronna taśma montażowa



Kabel USB-C

	Moc światła ANSI	Czas świecenia ANSI	Zasięg światła ANSI
MAX MODE	500 lm	2 h	80 m
MED MODE	100 lm	5 h	20 m
MIN MODE	15 lm	40 h	7 m

Lumeny, czas świecenia i odległość światła mierzone są zgodnie ze **STANDEM ANSI FL1**. Czas świecenia przedstawiony jest jako rozpiętość o najniższej i najwyższej wartości w różnych warunkach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ANSI i wpływu różnych czynników na czas świecenia i strumień świetlny, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po czołówkach na stronie: [www.silvasweden.com](http://www.silvasweden.com)

- Inteligentne światło
- IP65
- Mocowanie magnetyczne
- 3 kolory światła
- Waga latarki 68g
- Waga akumulatora 25g
- 3 poziomy świecenia
- Wskaźnik naładowania baterii
- Technologia hybrydowa
- Ładowanie USB-C
- Czas ładowania 3h

## /// Opcje montażu



## /// Opcjonalnie



Montaż „Z” Mag-Snap

# BaseLight 300

Art. No. 38447



BaseLight 300 to wygodna i lekka latarka czołowa dla profesjonalistów, którzy potrzebują elastycznej i łatwej w użyciu latarki do okazjonalnego użytku. Zapewnia doskonale światło oraz tryb światła czerwonego. Latarka BaseLight jest pyłoszczelna i wodoodporna zgodnie z IP65. Jest kompatybilna z akumulatorem hybrydowym Silva lub z bateriami 3x AAA, gdzie czas świecenia wynosi do 70 godzin.

## Specyfikacja:

- Silva Intelligent Light - połączenie światła punktowego o dużym zasięgu i bliskiego światła rozproszonego
- Technologia hybrydowa - kompatybilna zarówno z akumulatorem (brak w zestawie), jak i standardowymi bateriami AAA
- Dodatkowo czerwone światło
- Wykonana z trwałego materiału
- Zasilana bateriami 3x AAA (brak w zestawie), które zapewniają czas pracy do 70 godzin
- Dobre dopasowanie dzięki niskiej wadze i szerokiej opasce
- Wskaźnik poziomu baterii
- Duży przycisk włączania/wyłączania, łatwy w obsłudze nawet w rękawiczkach
- Całkowicie pyłoszczelna i wodoodporna wg normy IP65

	Moc światła ANSI	Czas świecenia ANSI	Zasięg światła ANSI
MAX. MODE	300 lm	5,5 h - 6 h	60 m
MED. MODE	-	-	-
MIN. MODE	50 lm	32h	30 m

Lumeny, czas świecenia i odległość światła mierzone są zgodnie ze **STANДАРDEM ANSI FL1**. Czas świecenia przedstawiony jest jako rozpiętość o najniższej i najwyższej wartości w różnych warunkach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ANSI i wpływu różnych czynników na czas świecenia i strumień świetlny, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po czołówkach na stronie: [www.silvasweden.com](http://www.silvasweden.com)



# HelmLight 300 Hybrid

Art. No. 38444



HelmLight 300 to lampa na kask o mocy 300 lumenów, która mieści się pod wizjerem. Dzięki technologii Inteligentnego światła z jedną diodą COB i dwoma diodami LED średniej mocy, pozwala na pracę w każdych warunkach. Latarka ma niski profil (tylko 12mm), aby zmieścić się pod wizjerem kasku ochronnego. Latarka ładowana przez kabel USB-C, posiada 3 stopniowy wskaźnik poziomu baterii. Jest pyłoszczelna i wodoodporna zgodnie z IP65. Posiada 3 alternatywne opcje montażu.

## Specyfikacja:

- Mocowanie na kasku - niezwykle cienki profil, pasujący pod wizjer będący częścią kasku
- Zintegrowany akumulator ładowany przez USB-C
- Dodatkowo czerwone i pomarańczowe światło
- Mag-snap - mocowanie magnetyczne do szybkiej wymiany pomiędzy opaską, kaskiem i powierzchniami metalowymi
- COB-LED dla mniejszej ilości cieni i szerokiego światła roboczego
- 3-poziomowy wskaźnik baterii
- Całkowicie pyłoszczelna i wodoodporna i spełnia normę IP65
- Blokada przycisków zapobiegająca przypadkowemu uruchomieniu

## /// W zestawie



Montaż Mag-Snap

Dwustronna taśma montażowa

Kabel USB-C

## /// Opcjonalnie



Montaż „Z” Mag-snap do kasku

	Moc światła ANSI	Czas świecenia ANSI	Zasięg światła ANSI
MAX MODE	300 lm	2.5 - 3 h	30 m
MED MODE	100 lm	6 h	18 m
MIN MODE	15 lm	20 h	7 m

Lumeny, czas świecenia i odległość światła mierzone są zgodnie ze **STANDARDEM ANSI FL1**. Czas świecenia przedstawiony jest jako rozpiętość o najniższej i najwyższej wartości w różnych warunkach. Aby uzyskać więcej informacji na temat ANSI i wpływu różnych czynników na czas świecenia i strumień świetlny, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po czołówkach na stronie: [www.silvasweden.com](http://www.silvasweden.com)

- 2 poziomy świecenia
- IP65
- MAG-SNAP
- Mocowanie magnetyczne
- Wskaźnik naładowania baterii
- Ładowanie USB-C
- TBCh
- Czas ładowania
- 3X
- Opcje montażu
- 32g
- Waga

## /// Opcje montażu





# SILVA PRO



FreeLight 3000  
Art. No: 38450



RoughLight 700  
Art. No: 38446



FreeLight 2000  
Art. No: 38449



SmartLight 500  
Art. No: 38445



FreeLight 1200  
Art. No: 38448



SmartLight 500 Hybrid  
Art. No: 38468



BaseLight 300  
Art. No: 38447



HelmLight 300  
Art. No: 38444



# SILVA

## PRO



**Jacek Gizicki**  
Dyrektor Handlowy  
T: +48 606 403 900  
@: j.gizicki@rondo-distribution.pl



**Katarzyna Gizicka-Caputa**  
Brand Manager  
T: +48 502 654 236  
@: k.gizicka-caputa@rondo-distribution.pl



**Regina Semla**  
Junior Sales & Office Manager  
T: +48 512 451 782  
@: r.semle@rondo-distribution.pl



**Jarosław Dubiński**  
PH - Polska Północna i Centralna  
T: +48 509 172 420  
@: j.dubinski@rondo-distribution.pl



**Piotr Misiak**  
PH - Polska Południowa  
T: +48 694 467 084  
@: p.misiak@rondo-distribution.pl

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

Rondo Sp. z o.o.

Dział dystrybucji

Ul. Fabryczna 1A

34-300 Żywiec

[www.rondo-distribution.pl](http://www.rondo-distribution.pl)



silvapolska



silvapolska